LINEA AGUAS NEGRAS

Bombas tipo sumergible, de construcción monobloque y eje libre, con impulsor semiabierto en hierro fundido.

Se suministran en potencias de 1/3 HP hasta 15 HP con motores eléctricos (trifásicos y monofásicos)

Las bombas de la Línea aguas negras están diseñadas para :

- Bombeo de aguas con sólidos en suspensión.
- En Construcciones.
- Pozos sépticos
- Control de niveles fréaticos.
- Manejo de aguas residuales y negras.

No.	MODELO	HP	VOLTAGE	AMP.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	SSC-27	1/3	115	11	1	5.000"	-	1-1/4"

No.	MODELO	HP	VOLTAGE	AMP.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	SC-31	0.4	115	9.5	1	5.440"	1-3/4"	2"

No.	MODELO	HP	VOLTAGE	AMP.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	SC-53	½	115	10.5		5.281"		
2	SC-75	3/4	230	7.0	1	5.750"	1-3/4"	3"
3	SC-101	1.0	230	8.5		6.000"		
4	SC-101-3	1.0	230	6.0	3	5.000"		

No.	MODELO	HP	VOLTAGE	AMP.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	SC-203	2	230	11	3	7.000"	1-1/2"	3"

No.	MODELO	HP	VOLTAGE	AMP.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	SEH-101	1	230	7.5	1	3.500"	1-1/2"	3"
2	SEH-205	2		9.5	3	4.360"	1-3/4"	

No.	MODELO	HP	VOLTAGE	AMP.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	4 SEH-502	7.5		18.0		7.000"		
2	4 SEH-752	11.3	230	26.0	3	8.000"	3-1/2"	4"
3	4 SEH-1002	15.0		32.0		8.500"		
4	4 SEH-1502	15.0		32.0		8.500"		

No.	MODELO	HP	VOLT.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	6 SEH-9	9.0	230	3	11.500"	5"	6"
2	6 SEH-12	12.0	230	3	12.000"		
3	6 SEH-18	18.0	230	3	13.000"		
4	6 SEH-24	24.0	230	3	14.000"		
5	6 SEH-30	30.0	230	3	14.620"		

No.	MODELO	HP	VOLT.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	6 SEH-18	18.0	230	3	9.500"	5"	6"
2	6 SEH-24	24.0	230	3	10.000"		
3	6 SEH-30	30.0	230	3	11.000"		
4	6 SEH-36	36.0	230	3	11.500"		

No.	MODELO	HP	VOLT.	FASES	DIA. IMP.	Ø SUC.	Ø DESC.
1	6 SEH-48	48.0	230	3	10.000"	5"	6"
2	6 SEH-60	60.0	230	3	11.000"		
3	6 SEH-75	75.0	230	3	12.000"		