



Equipos
de Bombeo

®

Barmesa

MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 8M

Succión: 2"
Descarga: 2"
De: 3.5 a 6.5 H.P.



INCLUYE COLADOR

SUCCIÓN

2" (5.08 cm) N.P.T. Horizontal con Brida.

DESCARGA

2" (5.08 cm) N.P.T. Vertical.

CUERPO

Hierro Gris A.S.T.M. A-48 Clase 30, cuenta con voluta integrada.

ACOPLAMIENTO INTERMEDIO

Hierro Gris A.S.T.M. A-48, Clase 30.

IMPULSOR

Diseño: 4 alabes, tipo semiabierto de 1/2" (1.27cms.) balanceado estáticamente.

Material: Hierro Gris A.S.T.M. A-48 Clase 30.

VÁLVULA DE RETENCIÓN

Fabricada en hule con dos capas de lona, cuenta con 2 contrapesas de acero.

BRIDA DE SUCCIÓN

Material: Hierro Gris A.S.T.M. A-48 Clase 30.

EMPAQUES

ADAMPACK

SELLO

Diseño: Tipo mecánico, lubricado por agua.

Material: Cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de Buna - N, resorte de acero inoxidable.

COLADOR

Acero

MOTORES

Se ensamblan a motores de combustión interna a gasolina monocilíndricos 4 tiempos enfriados por aire.

MONTAJE

Base de acero y protector tubular.

Marca	Modelo	H.P.	Arranque	Peso (Kgs)
KOHLER	K19P	4.0	retractil	41.0
B&S	93432	3.5	retractil	32.0
B&S	123432	6.5	retractil	37.0
HONDA	GX160	5.5	retractil	34.0
Tek-Pro	T160	5.5	retractil	33.0

