



Equipos
de Bombeo

®

Barmesa

BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE TRAGASÓLIDOS

Modelo: SH4-U


Tamaño: 4" x 4"

Sólidos: 3"

**MÁXIMA TEMPERATURA
DEL LÍQUIDO A BOMBLEAR 71° C (160° F)**

Descripción:

Bomba autocebante tragasólidos diseñada para aplicaciones municipales, industriales y bombeo de aguas negras.



TAMAÑO

4" x 4" (101 mm x 101 mm) NPT. Hembra.

BRIDAS

125 lbs. Hierro Gris A.S.T.M. A-48, Clase 30.

CUERPO

Hierro Gris A.S.T.M. A-48 Clase 30. Máxima presión de operación 86 Lbs / plg²

IMPULSOR:

Diseño: 2 alabes, del tipo abierto, paso de esfera 3" (76.2mm).

Material: Hierro Dúctil No. 65-45-12.

FLECHA:

Acero al carbón 4140.

MANGA DE FLECHA:

Acero inoxidable 316.

PLATO DE DESGASTE REEMPLAZABLE:

Acero al carbón No. 1015

CUBIERTA REMOVIBLE:

Hierro Gris A.S.T.M. A-48, Clase 30, peso 17 kgs. (37 lbs.).

VÁLVULA DE RETENCIÓN:

Neopreno con alma de acero.

BASTIDOR:

Hierro Gris A.S.T.M. A-48, Clase 30.

PLACA DE SELLO:

Hierro Gris A.S.T.M. A-48, Clase 30.

BALERO LADO BOMBA:

Abierto, sencillo, tipo bolas, para carga radial.

BALERO LADO MOTOR:

Abierto, doble, tipo bolas, para carga axial.

CAVIDAD DEL SELLO Y LUBRICACIÓN DE BALEROS:

SAE No. 30 aceite sin detergente, la bomba incluye mirillas de aceite.

EMPAQUES:

Buna-N, PTFE, fibra sintética, teflón y hule.

EMPAQUES FORMA "O":

Buna-N.

VÁLVULA DE SEGURIDAD:

Bronce.

SELLOS:

DISEÑO: Tipo 21, mecánico, lubricado por aceite, doble flotación, autoalineable.


MATERIAL: Carburo de silicio, cara rotativa y estacionaria, elastómero de vitón, resorte de acero inoxidable.

EQUIPO OPCIONAL: Acoplamiento flexible con base de acero estructural y motor eléctrico.

ESPECIFICACIONES


DIMENSIONES
APROXIMADAS

MODELO: SH4-U
PESO NETO: 575 LBS. (261 KGS.)
PESO DE EMBARQUE: 614 LBS. (279 KGS.)



ADVERTENCIA

No se use en atmósferas explosivas ni para bombear líquidos inflamables.





Equipos
de Bombeo



Barmesa


CURVAS DE RENDIMIENTO

BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASÓLIDOS


ACOPLADA POR COPLÉ FLEXIBLE A MOTOR TCCVE

MODELOS SH4-U

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.



Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.



www.atb.com.mx

Email: ventas@atb.com.mx

Tel: 81-84797931



Equipos
de Bombeo



Barmesa


CURVAS DE RENDIMIENTO

BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASÓLIDOS


ACOPLADA POR COPLÉ FLEXIBLE A MOTOR TCCVE

MODELOS SH4-U

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.



Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.



www.atb.com.mx

Email: ventas@atb.com.mx

Tel: 81-84797931



Equipos
de Bombeo



Barmesa


CURVAS DE RENDIMIENTO

BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASÓLIDOS


ACOPLADA POR COPLÉ FLEXIBLE A MOTOR TCCVE

MODELOS SH4-U

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.



Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.



www.atb.com.mx

Email: ventas@atb.com.mx

Tel: 81-84797931



Equipos
de Bombeo



Barmesa


CURVAS DE RENDIMIENTO

BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASÓLIDOS


ACOPLADA POR COPLÉ FLEXIBLE A MOTOR TCCVE

MODELOS SH4-U

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.



Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.





Equipos
de Bombeo



Barmesa


CURVAS DE RENDIMIENTO

BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASÓLIDOS


ACOPLADA POR COPLÉ FLEXIBLE A MOTOR TCCVE

MODELOS SH4-U

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.



Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.





Equipos
de Bombeo



Barmesa


CURVAS DE RENDIMIENTO

BOMBA AUTOCEBANTE TRAGASÓLIDOS

ACOPLADA POR COPLÉ FLEXIBLE A MOTOR TCCVE

MODELOS SH4-U

Calcule el NPSH requerido antes de utilizar la tabla de altura de cebado. No se utilice como altura de succión disponible.



www.atb.com.mx

Email: ventas@atb.com.mx

Tel: 81-84797931