

Hoja de datos características de la bomba

Cliente : Referencia cliente : Artículo número : Default Servicio : Cantidad : 1	Cotización No. : Tamaño : CPP 3x1.5x13 (OH1) Etapas : 1 Según el número de la curva : CPP21-008 Fecha de último salvado : 05/29/2013 5:42 PM
--	--

Condiciones de operación		Líquido	
Caudal, nominal : 339.4 USgpm Presión / altura diferencial, rated (requerido) : 710.5 ft Presión / altura diferencial, rated (efectiva) : 710.5 ft Presión de succión, diseño/máx. : 0.00 / 0.00 psi.g NPSH disponible, Diseño : Amplio Frecuencia : 60 Hz	Tipo de líquido : Chemical También conocido como : Diámetro máximo de sólidos : 0.00 in Concentración de sólidos, en volumen : 0.00 % Temperatura, máxima : 68.00 F Densidad del líquido : 1.000 / 1.000 Peso esp. Viscosidad, diseño : 1.00 cP Presión de vapor, diseño : 0.00 psi.a		
Rendimiento		Material	
Velocidad, valorada : 3,550 rpm Diámetro impulsor, nominal : 12.60 in Diámetro impulsor, máximo : 12.60 in Diámetro impulsor, mínimo : 9.80 in Eficiencia : 53.1 % NPSH requerido / margen requerido : 24.38 / 0.00 ft Ns (flujo rodete) / Nss (flujo rodete) : 475 / 5,960 Unidades US	Material seleccionado : Estándar		
		Datos presión	
Caudal estable continuo mínimo : 37.34 USgpm Altura máxima, diámetro nominal : 785.1 ft Aumento de la altura de elevación con flujo de impulsión cerrado : 9.22 % Caudal, punto de mejor rendimiento (PMR) : 339.4 USgpm Relación de caudal (nominal / PMR) : 100.00 % Relación de diámetro (nominal / máximo) : 100.00 % Relación de altura (diám. nominal / diám. máximo) : 100.00 % Cq/Ch/Ce [ANSI/HI 9.6.7-2010] : 1.00 / 1.00 / 1.00 Condición de selección : Aceptable	Presión máxima de descarga : 339.9 psi.g Máxima presión de operación permisible : N/D Límite de presión de succión : N/D Presión de prueba hidrostática : N/D		
		Datos unidad motriz & Potencia	
	Margen sobre el criterio de potencia : Potencia nominal Margen de prestación : 0.00 % Factor de servicio : 1.00 Potencia, hidráulica : 60.89 hp Potencia, nominal : 115 hp Potencia máxima, diámetro nominal : 142 hp Potencia mínima recomendada de motor : 125 hp / 93.21 kW		

